



Magnetschilder

Hinweise für den ordnungsgemäßen Gebrauch von Magnetfolien

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Magnetschild haben und zur Vermeidung von Schäden, sollten Sie die folgenden Hinweise beachten:

- Vor dem Auflegen des Magnetschildes muss die Auflagefläche trocken, sauber und staubfrei sein.
- Das Magnetschild muss eben und vollflächig auf dem Untergrund aufliegen.
- Die Magnetschilder müssen immer flach gelagert werden. Knicken, Falten oder Zusammenrollen schränkt die Verwendbarkeit erheblich ein und vermindert die Haltbarkeit.
Sollte dennoch einmal ein Zusammenrollen erforderlich sein, so muss die Vorderseite stets außen liegen.
- Die Magnetschilder niemals um scharfkantige Knicke, Zierleisten oder über Vertiefungen herumlegen.
- Die Magnetschilder müssen vor jedem Waschgang abgenommen werden.
- Starke Lackschichten oder Spachtelstellen an den Auflageflächen schränken die Verwendbarkeit unter Umständen erheblich ein.
- Die Schilder sind auf der Magneteite schutzversiegelt. Bei hohen Außentemperaturen oder bei mehrtägiger Anbringung der Magnetschilder an der Karosserie entsteht zwischen denselben Schweißwasser. Hierdurch kann ein Verkleben mit dem Autolack stattfinden. Zur Vermeidung derartiger Gefahren, sind Magnetschilder während der Nacht oder des Nichtgebrauchs zu entfernen.
Tagsüber soll das Magnetschild wenigstens einmal abgenommen und wieder aufgesetzt werden.

INFORMATIONEN